



EKSELANS BY ITS

Programovatelný zesilovač

AP 10

10 programovatelných UHF filtrů na 3 vstupech

Až 7 kanálů do jednoho filtru (rozsah filtru 56 MHz)

Automatická kontrola zisku a vybuditelnosti

Kontrola výstupního výkonu

Vypínatelný LTE filtr

Možnost napájení předzesilovačů

Externí napájecí zdroj/součásti balení/

Vestavěný programátor – možno

uzamknout PINem

Export dat možný do zařízení CRD – není součástí balení

Typ	AP 10						
Kod výrobce		07100 3					
Filtry		BI/FM	BIII/ DAB	UHF 1	UHF2	UHF 3	SAT
Frekvenční rozsah	MHz	47- 108	174- 230	470- 862	470- 862	470- 862	950 - 2150
Konfigurace filtrů		-	-	3	5	2	-
				1	7	2	
				-	8	2	
				3	-	7	
				1	-	9	
-	-	10					
Zesílení	dB	30	45	51/31*			40
Regulace	dB	20	20	20			20
Ekvalizér pro SAT	dB	-	-	-			0-9
Maximální vstupní úroveň	dB	90	80	75/95			80
Výstupní výkon DIN 45004B	dBμV	120	120	118			119
Zpětný útlum	dB	>10	>10	>10			>6
Vlastní šum	dB	9	4	7			6
DC napájení	Vcc	-	-	0/12/24 - 80 mA			0/13/17 300 mA
Selektivita (+ / -16 MHz)	dB	-	-	>16			-
Napájení zdroje	Vac	230 +/-10%					
Spotřeba	W	26W					



Napájecí zdroj



Volitelné
příslušenství

