

KIT TRANSMISOR / RECEPTOR DE MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL POR CABLE COAXIAL IR C-U

Receptor de frecuencias IR universal
 Admite otros TMD en la misma instalación
 Alimentación mediante fuente externa (FA 505)
 Telealimentación del TMD desde el RMD opcional
 Confirmación por LED recepción del mando a distancia
 Incluye dos fuentes de alimentación FA 505



TMD



RMD

REFERENCIA		IR C-U
Código		124006
Receptor de infrarojos		TMD
Frecuencias Infrarojo	KHz	30 - 60
Frecuencias de RF	MHz	7 - 9
Indicación recepción comandos		LED
Alimentación	Vdc	5
Puertos de alimentación		DC Jack 3,5mm
Consumo	mA	<50
Transmisor de infrarojos		RMD
Alimentación	Vdc	5
Puertos de alimentación		DC Jack 3,5mm
Consumo	mA	<50

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION
124007	FA 505	Fuente de alimentación 5 Vdc / 500mA con salida USB para TMD



FA 505

EQUIPOS COMPATIBLES CON TMD

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION
121002	MD IR	Modulador analógico audio/video con loop RCA
122006	MD HD +	Modulador digital HDMI a COFDM

